会议系统采购公告

江苏省淮安市保安服务有限公司拟采购会议系统设备，现进行公开询价，并邀请合格的供应商前来报价。本采购项目属于采购人自主经营项目，招采参与方按本采购文件执行。

一、项目基本情况

1.项目名称：会议系统采购

2.项目编号：20261045-04

3.预算价：6.85 万元

4.采购方式：询价

5.供货期：7 天

6.项目概况：详见询价文件

7.评标、定标办法：最低价中选(不含税价)。如出现中选价格相同的两个及以上有效报价，则采用随机抽取的方式，确定最终中选人；如超过预算价，作无效标处理。

如有效供应商仅有 2 家且询价文件符合要求，此询价项目转为现场谈判，由评审小组代表组织不低于 1 次电话竞谈，中标候选人于 2 日内将最终报价盖章扫描发送至询价人。

如第一中标候选人无正当理由放弃中标项目的，将被我公司列入黑名单，不得再参与我公司任何项目采购；招标人有权选择重新招标或按中标排序顺延至下一中标候选人中标。

二、供应商必须满足的条件

1.供应商为依法注册登记的法人或其他组织，并具有独立订立合同的能力。

2.本项目不接受联合体（未见联合体即可）。

三、获取采询价文件

1.请供应商于开标截止时间前发送“供应商参与询价确认函”至邮箱 18751298443@163.com，供应商参与询价确认函请至我公司网站自主下载，未发此函视为不参与该项目。

2.至我公司网站自主下载询价文件。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 11 月 6 日下午 16 点 10 分

2. 标书接收地点：江苏省淮安市翔宇大道 28 号（三楼 308 室）。

注：本项目为不见面开标，供应商无需至现场开标，仅需在截止时间前将询价文件送至开标地点（如未送至指定地点导致文件丢失，我司概不负责），询价文件一式三份，收件人：刘经理，电话：15396960054。

五、询价文件的密封

询价文件必须密封，密封封面加盖供应商公章，注明供应商名称、项目编号及“请勿在（填写开标时间）之前启封”的字样；未按要求密封和加写标记的，招标人对误投或过早启封概不负责。

六、公告期限

公告期不低于 3 个工作日（2026 年 11 月 3 日-2026 年 11 月 5 日）。

七、联系方式

1、名称：江苏省淮安市保安服务有限公司

2、地址：江苏省淮安市翔宇大道 28 号

3、项目负责人及电话：张经理/15195388898

询价文件联系人及电话：刘经理/15396960054

4、监督电话：　0517—83127840（风控合规部）

附：1. 会议系统采购参与询价确认函

2. 会议系统采购询价文件

会议系统采购询价文件



供　应　商： _____

日　　期： _____

一、报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于_____（项目名称）_____询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)_____元 (¥_____元)的报价(其中不含税_____元，增值税税率：_____）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：　　年　　月　　日

二、供应商需提供的资料

2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：　　年龄：

性别：　　职务：

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖公章）

日期：　　年　　月　　日

注：供应商法定代表人参加报价，**必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。**法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

身份证正面扫描件（加盖公章）	**身份证反面扫描件（加盖公章）**

2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名及身份证号）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及（供应商名称）_____均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人：（签字/盖章）

日期：　　年　　月　　日

注：供应商委托代理人参加报价的，**必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件**。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

身份证正面扫描件（加盖公章）	**身份证反面扫描件（加盖公章）**

2.3、营业执照（加盖公章）

2.3、原厂授权

三、清单报价表

询价单位		江苏省淮安市保安服务有限公司		报价单位	必填（盖章）			
联系人				联系人	必填			
电话				电话	必填			
邮箱		HABAccb@163.com		邮箱	必填			
				报价日期	必填			
序号	项目名称	技术参数	单位	数量	金额（元）		备注型号	推荐品牌
					单价	合价		
1	主扩声音箱	1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装； 3.系统组成：LF12″×1，HF1.75″×1 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：350W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：98±2dB 8.最大声压级：123±2dB	只	6		必填		

		9.指向性（H×V） 90° ×50° 10.尺寸（高*宽*深）：600×386×415mm 11.重量：22.0kg						

2	主扩声功放	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备 LED 工作状态指示； 10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选	台	3				得胜

		11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±2dB） 13.通道串扰：< -50dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X650W@8Ω 2X975W@4Ω 1900W@桥接 8Ω 18.指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”，保护：超温、直流、短路、过流 19.电源：AC220-230/50-60Hz 20.机器尺寸（L×W×H mm）：483×240×88（2U） 21.净重：6Kg						

3	支架	特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重 30 公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强	只	4				得胜
4	音频处理器	1.4 路模拟输入 8 路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带 48V 幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计 21 档，步长 3dB，最大输入增益 60dB； 5.增益调节.均衡器.噪声门.延时.压缩器.限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节；	台	1				得胜

		7.TCP/IP 协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232.RS-485.GPIO 接口提供完善的控制功能； 9.输入 15 段 PEQ 可调，输出 15 段 PEQ 可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：44mm x 482mm x 253mm 13.净重：3.3kg， 14.工作温度：-20℃--80℃						
5	反馈抑制器	1.2 路线路/话筒输入，2 路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有 4*8 段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带 15 个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP 控制协议，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参	台	1				得胜

		数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg						
6	调音台	1.14路XLR平衡单声道输入,2路立体声输入 2.具备12路独立PAD衰减按键输入通道 3.每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关 4.每个输入通道设计独立48V幻相电源开关 5.各个输入通道支持3段均衡调节 6.2组AUX SEND辅助输出 7.内置100种DSP数字效果器 8.12个话筒输入通道支持独立1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视	台	1				雅马哈

		9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等 10.双通道耳机监听 11.2*10段点距LED电平表 12.2路GROUP OUT编组输出 13.双通道MAIN OUT立体声输出 14.高可靠性的,平滑60MM行程推子 15.尺寸L×W×H(长宽高)：590×450×125（mm） 16.重量：6.9KG						
7	无线话筒套装	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；	套	1				得胜

		9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz; 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB); 12.综合信噪比：>73dB; 13.综合失真度：≤1%; 14.发射机工作时间 8 小时以上; 15.含 1 台一拖二接收机及 2 只手持式话筒.						
8	天线分配器	16 路分配器主机技术特点： 1.天线分配器是全频道的 UHF 天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.外置 3 安开关电源，可提供四组 12v 直流电给无线接收机。 单一台天线分配器主机可支援最多 16 个天线通道端口。 主机技术参数： 1.工作频率：470-950MHz 2.工作电流：DC MAX:3000mA±100mA 3.工作电压：DC 12-15V	套	1				得胜

		4.偏置电压：DC 12V±1V 5.偏置电流：DC 150mA±10mA 6.DC输出口：4个，最大2.5A 7.增益：0db±1db 8.天线接口：SMA*16 9.偏压接口：BNC*2 10.阻抗：50Ω						
9	室内180度壁挂天线	技术特点： 1.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2.可将天线固定在话筒支架上,也可将固定在墙壁上或者吊在天花板上。 技术参数： 1.180度指向性 2.天线增幅器电压：8-12v 3.射频频率范围:500-950MHz	套	1				得胜

		4.输入阻抗：50 欧姆 5.增益：18dB 6.接头类型：BNC						
10	电源时序器	1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效地统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。	台	2				得胜

		6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s						

11	高清无缝混插矩阵主机箱	1.一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、AV 无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入、输出端子；每路视频信号、音视频信号单独传输、单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入、输出信号卡任意搭配。 2.本产品带有断电现场保护、音视频同步或单独切换等功能，并具备 RS232 通讯接口和 TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 3.内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持 VGA/SDI/HDMI/DVI/AV 信号格式，HDMI 完美支持隔行和逐行扫描输出。 4.采用触摸屏操控，内置 4.3 寸 LCD 真彩色显示屏和电容触摸	台	1				得胜

		屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机交互极具人性化 5.插卡式箱体结构：输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换。 6.视频处理能力：完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。 7.音频处理能力：AV、VGA 等输入支持模拟音频输入混合；DVI、HDMI、SDI 输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI） 8.支持各种输入分辨率：800*600、1024*768、1280*720、1280*768、1280*800、1280*1024、1360*768、1366*768、1440*900、1400*1050、1600*900、1680*1050、1920*1080@60Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1200 9.支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵切换、RS232						

		切换、面板切换功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用 10 个切换场景。 10.低功耗设计：持续老化 7*24 小时无异常。 11.支持协议：支持 3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、以及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；支持一路 RJ45 网络口，一路 RS-232 通讯接口。						

12	数字高清音视频输入卡	1.支持 HDMI1.3 标准，兼容 DVI 信号； 2.最高分辨率支持 1080p@60Hz； 3.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； 5.支持音视频 HDMI 内置同传与视频 HDMI 传输； 6.触摸屏选择输入音频为 HDMI 内置音频/外接模拟音频，默认为 HDMI 内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 7.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 8.HDMI 无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。	张	1				得胜

13	数字高清音视频输出卡	1.支持 HDMI1.3 标准，兼容 DVI 信号； 2.最高分辨率支持 1080p@60Hz； 3.输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz； 4.支持音视频 HDMI 内置同传与视频 HDMI 传输； 5.触摸屏选择输入音频为 HDMI 内置音频/外接模拟音频，默认	张	1				得胜

		为 HDMI 内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 6. 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 7. HDMI 无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。						

14	高清会议录播系统主机	产品概述： 采用一体化硬件设计与前沿技术，搭载了稳定高效的嵌入式 Linux 操作系统。将图像采集、精准识别跟踪、高清录制、智能自动导播、流畅直播以及便捷点播等多功能系统模块高度集成，打造出一款全能的录播解决方案。专为会议录制、在线学习、互动教学等场景量身定制。 功能特点： 1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和 PC 架构，不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体化设计，具有 Web 远程管理功能，可实时监听监看，录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性，要求录播主机采用高度≤1U，设备前面板内嵌 2 寸 LCD 显示屏可显示设备型号、会议室名称、本机 IP 地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间；可设置本机网络、系统时间。采用 12V DC 供电；	台	1				得胜

		2.主机要求支持≥4组SDI高清输入，支持≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口（以上接口不支持转接实现），高清视频及电脑分辨率支持1920*1080，并向下兼容； 3.支持按照会议表编排定时录像，方便快速录制会议录播； 4.支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持12种不同的分屏布局模式，支持用户自定分屏布局模式设置； 5.主机内置数字智能音频处理模块，在不外接音频处理器设备的情况下，即可实现智能音频处理功能，支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能；主机要求支持≥2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），支持≥1路线路输入，支持≥1路线路输出； 6.具有3个LED指示灯，可实时获取和预警服务器工作状态，分别为电源指示灯(通电后常亮)、硬盘指示灯（读写硬盘时闪烁）、程序运行状态灯（程序运行时闪烁）； 7.录播系统需要体现简单、易用、集成度高的特性； 8.支持一键导播，导播方式支持手动模式；手动导播模式支持						

		视频预览、直播输出预监、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台 PTZ 控制，摄像机视频均支持多个预置位设置； 9.支持两录制模式：电影模式、电影加资源模式；支持 6 种录制格式 MP4、AVI、FLV、MKV、MOV、TS，视频编码采用 H265MP、H264HP； 10.其它接口：≥2 路 RS232 接口控制、≥2 路 RS485 接口控制、≥1 组电平控制输入输出接口、支持 1 路千兆网口及 1 路光口双网络备份功能、2 个 USB 接口； 11.支持云平台接入，上传共享及多用户观看直播等。也可无需服务器或云平台可实现单机远程观看在线直播及点播，最多支持 100 个用户（2Mbps/路）；实时模式，流畅模式； 12.主机支持 RTSP 服务和 RTMP 推流，可实现推流到第三方直播平台观看直播； 13.在会议应用中，当出现意外情况断电断网时，具有录制文件视频自动修复的功能； 14.具备 OSD 信息、角标及片头片尾插入，实时添加和编辑等						

		实用功能： 15.主机须满足日常录制需求，配备≥2T的存储空间，最大可支持8T可选； 16.主机支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接，实现录制文件自动上传空间更大的网络存储服务器； 技术参数： 1.面板屏幕：2.0寸彩色液晶显示屏（显示和配置主机参数）； 2.视频输入接口：4路SDI输入、3路HDMI输入、1路VGA输入； 3.视频输出接口：1路HDMI输出、1路VGA输出； 4.音频输入接口：2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），1路线路输入； 5.音频输出接口：1路线路输出； 6.网口：1路千兆网口，1路千兆光纤口； 7.USB接口：2路USB接口； 8.中控接口：2路RS-232接口、2路RS-485接口、1组IO输						

		入输出接口； 9.面板按键：1×电源按键、6×功能按键； 10.状态指示灯：3路状态指示灯（运行状态、录制状态、硬盘工作状态）； 11.视频协议：H.264/H.265； 12.码流：300Kbps~10Mbps； 13.视频输出格式：MP4/AVI/FLV/MKV/MOV/TS； 14.音频协议：AAC； 15.网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP协议； 16.存储空间：2TB； 17.电源：DC 12V/5A； 18.功耗：25W； 19.重量：5kg； 20.尺寸：430×330×42mm（L×D×H）； 21.工作温度：-10℃~55℃（通风良好条件下的环境温度）； 22.工作环境相对湿度 ：20%~80%相对湿度，无结露；						

15	高清视频会议摄像机	1.214 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2.支持 H.265.H.264 网络视频编码； 3.支持全高清 1080P 60 视频输出； 4.支持 3G-SDI.HDMI 高清视频输出； 5.20 倍光学变焦，最大广角 59.5°； 6.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 7.支持 1 路音频输入和 1 路音频输出； 8.支持最大 64GTF 卡本地存储； 9.精密传动系统，定位精确，运行平稳； 10.支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 11.配多功能 IR 遥控器； 12.内置中英文操作菜单； 13.智能曝光有效解决投影.电视等设备对拍摄人物的影响； 14.支持桌面安装.壁挂安装和吸顶安装 3 种安装方式； 15.性能规格： 16.图像传感器 1/2.8 英寸 逐行扫描 CMOS，214 万像素	台	1				得胜

		17.焦距 f=4.7~94.0mm 18.光圈 F1.6 - F3.5 19.光学变焦 20 倍 20.数字变焦 12 倍 21.视场角 59.5° - 2.9° 22.聚焦系统 自动.手动.一键触发.PTZ 触发 23.最低照度 0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白） 24.快门速度 1/1-1/10,000 秒 25.增益 自动/手动 26.白平衡 自动.室内.室外.一键触发.手动.自动跟踪.钠灯.日光灯 27.曝光控制 自动.手动.快门优先.光圈优先.智能 28.信噪比 ≥50dB 29.数字降噪 2D/3D 30.背光补偿 支持 31.宽动态 支持 32.水平范围 -170°~+170°						

		33.垂直范围 -30° ~+90° 34.水平转动速度 0.1° ~120° / 秒 35.垂直转动速度 0.1° ~80° /秒 36.预置点数目 256 个 37.菜单 支持 38.图像翻转功能 支持 39.视频输出 1 路 3G-SDI 接口，1 路 HDMI 接口 40.音频接口 1 路 LINE IN，1 路 LINE OUT 41.网络接口 10M/100M 自适应以太网接口，可选配 POE 42.USB 接口 1 路 USB 43.本地存储 TF 卡，最大 64G 44.控制接口 1 路 RS-232 IN，1 路 RS-232 OUT，1 路 RS-485 45.红外信号透传输出 1 路红外信号透传输出接口						

16	中控主机	1.采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2.全面支持远程网络控制，支持控制 TCP/UDP 协议设备，支持 Android 、IOS、Web、PC 控制端与受控设备同步； 3.功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过 48V PoE 交换或 12V 电源适配器供电，网络化交换数据； 4.可选配板卡包括.弱电继电器卡、IR 红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET 总线卡、Zigbee 控制卡、RF 控制卡、LoRa 控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5.自带节目播放器，可播放 MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV 格式音乐； 6.可编 200 个定时点，定时操控节目及受控设备； 7.内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8.支持红外学习功能； 9.支持语音识别，远程控制设备； 10.4.3 寸触摸屏；	台	1				得胜

		11.主机内置 1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 12.1 个 100Mpbs 网络接口，2 个 100Mpbs 且带+48V 输出网络接口； 13.宽电压电源（110V-240V），适合任何地区； 14-1.具有 8 路弱电继电器控制接口； 14-2.常开型独立继电器，可承受 1A 输出； 14-3.接口类型：凤凰端子 3.81-8P×2； 14-4.输出信号：短路信号； 14-5.触点额定电压/功率.DC5V/1A； 15-1.具有 8 路红外输出接口； 15-2.接口类型：凤凰端子 3.81-8P×2； 15-3.射辐射强度：40 mW/sr； 15-4.IR 发射电流：IF=20mA； 16-1.四组 RS232/422/485 串行端口； 16-2.输出数据的波特率和校验方式可设定； 16-3.接口：DB9（公） × 2 ； 16-4.通讯协议：RS232/422/485 ；						

		17-1.四组 RS232/422/485 串行端口； 17-2.输出数据的波特率和校验方式可设定； 17-3.接口：凤凰端子 3.81-7P×2 ； 17-4.通讯协议：RS232/422/485 ；						

17	中控强力电源控制器	1.中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2.在机器的正前方，有 8 个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好地保护其他的设备。 3.在机器的内部有 8 个 IO 接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4.广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5.ID 选择：旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码。 6.每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7.载入容量：单路功率 20A。 8.电源：DC24V 网络供电。 9.通过独立的网络协议（选配），前面板按键和 IO 控制，网络协议包括 RS485 和 RS232（其中 RS485 和 RS232 两个只能选一个）。 10.待机功耗 3W	台	1				得胜

		11.整机功耗 8W						

18	PC 控制软件	1. 支持将界面编译工程完美复原显示，确保原编辑排版及 UI 设计页面的完美复现； 2. 支持界面工程的一键同步获取，能快速方便的获取当前最新界面工程； 3. 支持获取工程快速解析复原； 4. 支持软件的账户限制管理，通过分配管理账户对可接入中控系统的人员管控，保障系统运维安全； 5. 支持各类控制类控件的对应指令及时响应下发功能，实现控制软件客户端的控制效果； 6. 支持相关控件图元转按钮的触发动态效果，有操作反馈，保障良好的操作体验； 7. 支持相关控件与设备状态的同步效果，并通过自定义的控件多态效果，自动切换到对应状态展现效果，达到界面状态同步显示效果，且可自由排版组合； 8. 支持软件界面的屏幕自适应功能，可将定制界面按屏幕尺寸自动适配屏幕； 9. 支持多界面窗口的跳转切换，且跳转按钮可自定义，可灵活	套	1				得胜

		实现各种窗口纵深跳转效果，非常便利对整个控制系统进行控制流程布局； 10.支持矩阵通用控制效果实现，后台通过监听输入、输出的选择组合，自动从大量矩阵指令中筛选对应指令下发，无需事先一一设定，并同时监听矩阵设备状态返回，控件状态对应切换变化进行直观展示； 11.支持对系统中所有板卡设备的状态信息实时可视化监听展示，包括板卡设备是在线、离线，对应的参数配置信息等，便于对整体系统设备的掌控管理；						
19	红外发射棒	主机配送	根	8				得胜
20	无线路由器		台	1				得胜
21	卡侬头（母）-卡侬头（公）	1.2M 卡侬头（母）-卡侬头（公）	条	18				得胜

22	合计：_____元		0		
以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及安装调试相关服务费用。					
是否接受保证金（控制价的 2%）	是/否	履约保证金（成交金额的 10%）	是/否		
质保期	3 年	税点	13%		
供货期：	7 天	付款方式	合同签订后预付合同价的 10%，尾款货到验收完成后 2 个月内付清		

采购合同

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价	质保期	备注
1								
2								
3								
合同总金额：（其中不含税__元，增值税税率：）								

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料，乙方应在货物验收合格后【30】个工作日内提交前述发票及资料，其发票内容与合同清单的一致。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔合同款中扣除。

第二条：付款方式

1、付款条件：合同签订后预付合同价的10%，尾款货到验收完成后2个月内付清。因乙方未按约提供合法、有效且符合约定税率的增值税专用发票，导致甲方无法正常付款的，甲方不承担逾期付款责任，相关责任由乙方承担。如遇国家税收政策调整导致增值税税率变化，双方按照新政策执行，并相应调整可抵扣进项税额及合同价款。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

账号：32001728636050797351

2）乙方账户信息：

收款户名：

账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间为乙方收到甲方发货通知后【】个工作日内，交货地点为甲方指定的【】，收货人员为甲方指定的【】。邀请文件中关于供货时间、交货地点及收货要求的内容作为本合同附件，经双方盖章确认后与本合同具有同等法律效力。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。乙方收到甲方的发货通知后，应按通知要求的时间发货。乙方交付产品时，应确保所提供产品为全新正品，并提供货物直发现场的签收确认单；签收确认单须以甲方指定人员签字的收货清单为依据，甲方指定收货人员为【】，联系方式为【】。否则，视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书；（5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

补充约定：乙方交付产品经甲方验收不合格且乙方未在约定期间内补齐或更换的，甲方有权解除该批次产品对应部分的合同，并要求乙方退还该部分货款、支付该部分货款20%的违约金。 逾期未补齐或更换的，视为乙方迟延交货，按本合同第七条约定承担违约责任。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单及双方签署并作为本合同附件的技术协议书执行。

第五条：技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准不低于原厂商相关规定，且不得低于本合同约定的质保及响应要求；本合同另有约定的，从其约定。

2、本合同项下产品质保期为_3_年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在4小时内响应并进行电话说明，甲方可自主选择要求乙方对问题产品办理退货、更换或维修手续，乙方应于当日启动对应流程，保证3日内恢复设备正常使用功能，因此产生的所有费用（包括但不限于设备拆装费、运输费、第三方调试费）均由乙方承担；若逾期未恢复的，每逾期1日乙方应按合同总额的千分之四向甲方支付违约金。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供的产品应符合国家质量标准及需方生产要求，环保和安全性能应符合国家有关规定。产品适用的技术标准为：国家军用标准（_____）、国家标准（_____）、行业标准（_____）、企业标准（_____）。如上述标准存在不一致，按要求较高者执行。乙方应随货提供产品符合适用技术标准的合格证明、

检验报告及其他相关资料。

第六条：货物风险及所有权

1、货物交付并经甲方验收合格后，所有权归甲方所有；甲方付清全部货款前，甲方有权留置对应价值的货物。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

乙方不得基于本合同获取甲方看守所项目的任何涉密信息、人员信息、监控数据，所接触的有限项目信息仅限用于履行本合同供货及售后义务，不得留存、复制或向任何第三方披露。

第七条：违约责任

1、乙方无正当理由未按合同约定时间交货，应依照本合同最终结算总价款按日千分之[四]向甲方支付迟延交货违约金。如乙方迟延交货超过[5]日，甲方有权立即解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部费用，并向甲方支付本合同最终结算总价款20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方除应按照本合同最终结算总价款按日千分之[四]支付迟延交货违约金外，还应向甲方支付本合同最终结算总价款20%的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞超过24小时的，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，包括但不限于甲方因此向第三方支付的违约金、赔偿金、替代设备采购差价损失及项目延误造成的直接经济损失，并向甲方支付本合同最终结算总价款20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权暂停支付与违约行为相关的未付款项，并书面通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、

调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若乙方存在以下不能履行合同的情形：1.未按甲方通知时间发货或未发货；2.未将货物发往甲方指定地址。乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，甲方有权直接从应付货款中扣除该违约金，且不影响甲方依据本合同其他条款追究乙方违约责任。乙方未在规定期限内支付违约金的，甲方有权将乙方列入公司采购失信名单。

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派___作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：___。乙方指派的授权代表人仅有权代表乙方确认合同履行中的一般事项、签收往来函件及协调售后和供货事宜。涉及合同条款变更、价款调整、合同解除或终止等重大事项的，须由乙方另行出具专项授权文件并加盖乙方公章后方可生效。

甲　　方：	乙　　方：
地址：　淮安市翔宇大道 28 号	地址：
单位盖章：（签章）	单位盖章：（签章）
代表签字：	代表签字：
签订日期：____年__月__日	签订日期：____年__月__日